
















Výkonová tabulka PBM 50, PBM 30 a PBH 45

Profil			PBM 50		PBM 30		PBH 45	
			rozměr	min.vnitř.ø	rozměr	min.vnitř.ø	rozměr	min.vnitř.ø
	1	○	35 20	1200 400	28	550	35 15	600 300
	2	○	60x10 30x10	800 350	50x10 20x5	500 350	60x10 20x10	600 300
	3	○	100x15 50x10	750 500	80x10	350	80x15 50x20	600 450
	4	○	UPN 60	600	UPN 50	600	UPN 80 UPN 30	800 400
	5	○	60x30x6	700	UPN 60	750	UPN 80 UPN 30	1200 600
	6	○	60x7 30x4	900 500	40x40x5	500	50x6 20x3	650 300
	7	○	60x7 30x4	900 500	50x50x7	600	50x6 20x3	650 300
	8	○	60x7 30x4	1000 500	50x50x7	850	50x6 20x3	800 300
	9	○	60x60x3	*	40x40x2	*	45x45x3	*
	10	○	50x40x3	*	50x30x2	*	60x30x3	*
	11	○●	ø 35 ø 15	800 300	ø 30	600	ø 35 ø 20	600 300
	12	●	1" 1 1/2"	320 640	1" 1 1/2"	450 900	ø 2"x2,9 ø 1,2"x2	1000 350
	13	●	70x2 30x2	1200 500	60x15 20x1,5		ø 60x2 ø 30x2	1000 450
	14	○▲	50x5 40x4	850 500	40x40x5	400	50x6 30x3	600 400
	15	○▲	50x5 40x4	1200 800	40x40x5	400	50x6 30x3	900 600
El. příkon			kW		1.5		0.75	
Otáčky			m/min		3.6		3.9	
Hmotnost			kg		385		200	
○ standardní rolna			● upravená rolna		▲ přídavné zařízení		Hodnoty platí pro zakružování materiálu s mezí kluzu 240 Mpa.	
* Tento profil je velmi náchylný k deformacím. Dosažený průměr zakružování je proto mnohem více závislý na materiálu, než na stroji.								

